

SCAR

Équiper, accompagner et toujours avancer

LE CHOIX DES PROS

MATÉRIEL
DU 21 MAI AU 14 JUIN 2026

ÉTÉ
2026



Le contexte géopolitique actuel pourrait entraîner des difficultés d'approvisionnement et engendrer des hauses de prix sur les produits présentés.

440
POINTS DE VENTE INDÉPENDANTS
ENGAGÉS DANS LEUR COOPÉRATIVE



ARLAND

PULVÉRISATEUR AUTOMOTEUR GR

Moteur FFT 4 cylindres, 4,5 L de cylindrée, puissance : 175 cv Stage V, 40 km/h route, 20 km/h champs; transmission hydrostatique, double système de suspension intégré : hydropneumatique + pneumatique à l'avant et à l'arrière, cabine avancée panoramique, cuve 3500 L, cuve rinçage 350 L, 2 pompes : 1 centrifuge 600 L/min de remplissage et 1 piston membrane 200 ou 400 L/min, rampe TRA de 24 à 30 m, 16 tronçons, autoguidage, fonctionnalités 100% ISOBUS. Disponible selon point de vente.

NOUVEAU!

FERTIEYE



SYSTEME ANALYSE FERTIEYE

Photographie de l'épandeur pour ajustement automatique précis et rapide de l'épandeur. Innovation primée garantissant un épandage optimal, réduisant les erreurs de fertilisation, améliorant la rentabilité et contribuant à une agriculture plus performante et respectueuse de l'environnement.



+ L'APPLICATION INFORME DE LA RICHESSE DU LISIER POUR APPLIQUER LA BONNE DOSE D'AZOTE.

vantage AM

CAPTEUR ANALYSIER AVEC SMARTPHONE

Pour orifon 150 x 150 mm. Alimentation : 12 V. Communication par Bluetooth. Température d'utilisation : -10°C à 35°C. Protection : IP67. Samsung Galaxy A05S. Support ventouse. Type de produits analysés : lisier de porc, de bovin, digestat.



Jeantil

TONNE À LISIER

Large gamme de volumes et de configurations, construction galvanisée durable, protection anticorrosion supérieure, cloison anti-vague, double sécurité de remplissage sur certains modèles; options électriques (Smart Control pour régulation automatique du débit), accélérateur de flux. Solutions performantes de pompage et d'épandage variées. Polyvalence d'usage (trains roulants et pneumatiques).



RECORD

TONNE À LISIER

Large gamme de tonnes à lisier de 5 500 à 25 000L, de tonnes de transfert, d'arrosage et d'hydrocuvage. De nombreux équipements disponibles (pompes, bras de pompage, rampes et enfouisseurs, assieux, pneumatiques) permettant de configurer la tonne à lisier selon les besoins.





DRESDNER
DESIGN

CHARRUE SEMI-PORTÉE VOYAGER

De 6 à 14 corps (14 à 22") pour une puissance tracteur de 155 à 600 cv. Trois types de sécurité : boulons et deux versions en sécurité hydraulique. Large choix de socs, pointes, rasettes... 4 accessoires de rouspui pour une finition optimale.



DÉCHAUMEUR NORMANDIE +

De 2,50 à 12 m, de 20 à 98 disques, pour des tracteurs de 50 à 600 CV. Capacité de pénétration optimisée grâce à ses disques de Ø 510 mm galbés, Ø 560 mm en option. Sécurité non-stop élastomère. Très bon scalpage des résidus, même en conditions sèches grâce à son angle d'attaque. Excellent suivi de terrain.



 zagroda
8 670 € HT

MODÈLE PRÉSENTÉ AVEC
OPTION ROULEAU V-RING

DÉCHAUMEUR À DISQUES RX 3M

2 rangées de disques Ø500 x 4 mm. Sécurité élastomère, déflecteurs latéraux réglables en hauteur, rouleau barre Ø500mm. Panneaux de signalisation avec éclairage LED.



**NOUVEAUTÉ : IA AU SERVICE
DES CAMÉRAS KIPLINE**

BINEUSE ECONET

Gamme complète de bineuses fixes ou repliables pour le binage de toute culture en ligne à partir de 15 cm d'inter-rang. Nombreux équipements disponibles. Disponible de 6 à 18 rangs. ECONET SGI : machines idéales pour les clients les plus exigeants en matière de guidage et à la recherche de confort et de précision de travail.



 3 MODÈLES DE DENTS AU CHOIX,
3 PAS DE DENTS AU CHOIX

DÉCHAUMEUR PENTERRA

Largeur 3 et 3,50 m fixe et 4 à 7 m repliable. Bâti 180 x 80 mm. Dents 70 x 12 mm ou 80 x 12 mm sur 6 rangées. 5 types de socs et 9 équipements arrière au choix pour une adaptation parfaite à vos terrains et à vos exigences. Roues de torrage. Signalisation incluse.



11 180 € HT

MODÈLE PRÉSENTÉ : ROLLMOTT
AVEC LAME DE NIVELLEMENT

ROULEAU ROLLFIRST 6,20 M (3T)

Largeur de travail 6,20 m. Dépliage et basculement entièrement hydraulique. Rouleau Cambridge Ø 520mm. 2 autres gammes disponibles :
 - Rollmott : rouleau de 6,30 à 16,30 m. Rouleaux latéraux sur balancier, Ø 530 mm.
 - Rollmax : rouleau de 6,30 à 16,30 m. Rouleaux latéraux sur balancier, Ø 820 mm fonte Ductile. HOMOLOGATION 40 km/h jusqu'à 6,30 m sans planche niveleuse.
 Reste de la gamme : 30 km/h.
 Dans la limite des stocks disponibles



DÉCHAUMEUR À DENTS BLACKBEAR

Modèle porté de 3 à 6 m fixe ou repliable et trainé de 4 à 6,40 m. 3 rangées de dents sécurité ressort avec entre-poilons de 750 mm. Rangée de disques niveleurs type Fléau Ø450 mm. Différents rouleaux disponibles.



NOUVEAU!

DOUBLE ROULEAU DESTRUCTEUR ROLLCUT

Conçu pour une destruction des couverts végétaux et résidus de récolte à plus de 25 km/h, sans modifier la structure du sol. Largeur de travail de 2,90 à 6,10 m. Double rouleaux Ø440 mm 8 lames interchangeables et réversibles hauteur 100 mm. Atelage poussé directionnel et en option poussé-tiré.



FISSURATION EN PROFONDEUR ET MULCH EN SUPERFICIE EN UN SEUL PASSAGE!

DÉCOMPACTEUR K-EXTREM 400

Décompacteur 4 m repliable, sécurité boulon, dents avec système de démontage des coes et des explosifs ultra rapide AL-Fast, rouleaux Franter H50 double à pointes et terrage hydraulique pour un affinage parfait, grand dégagement de 835 mm. Large gamme de 2,5 à 6 m, fixe ou repliable, sécurité boulon ou non-stop hydraulique. Disponibles selon point de vente.



HERSE ROTATIVE REPLIABLE P24F

Largeur 4, 5 et 6 m. Bortier 240 cv Nouvelle barre niveleuse élargie, radeaux réversibles en Hardox. Options disponibles : dents à démontage rapide SUPERFAST 300 x 15 mm, réglage hydraulique de la barre niveleuse, système ISOBUS.





DÉCHAUMEUR SCALPEUR METHYS PCS

Le METHYS PCS est un déchaumeur scalpeur porté ou traîné avec 4 rangées de dents qui travaille à vitesse élevée (6 à 10 km/h) sur des quantités importantes de plantes à détruire et scalpe les racines sur toute sa largeur en les mettant à l'air sans les rappuyer. La herse arrière est équipée de 3 rangées de dents vibrantes. Profondeur de travail de 2 à 11 cm. Existe en 5 largeurs : 3 m, 4 m et 6 m en version portée et 6 m, 8 m en version traînée. Avec un dégagement sous châssis de 760 mm et l'espacement entre les rangées de dents pour laisser passer de grandes quantités de végétaux également à vitesse élevée.

NOUVEAU !







SEMOIR MONOGRAINÉ ÉLECTRIQUE SONIC

Disponible de 6 à 12 rangs, écartement variable pas de 5 cm, ajustable sans démontage, distribution Vset développée par Precision Planting, éléments équipés d'une trémie de 70 L, option deux trémies microgranulés de 20 L à vidange rapide, double disque à faible angle (9°), pression réglable jusqu'à 350 kg, 6 niveaux de réglage du système de fermeture du sillon.



DÉBIT DE CHANTIER ÉLEVÉ :
JUSQU'À 14,6 HA/H !





ROULEAU AUTOPORTEUR

Largeur de travail de 3,30 à 20,30 m. De 1,4 à 15,63 T. Sur certains modèles, système SAT permettant le report de poids de façon uniforme sur toute la largeur de travail. Jusqu'à 7 types d'anneaux possibles. Largeur de transport 3 m. 8 ans de garantie sur anneaux en fonte ductile (option).

MONOSEM



SEMOIR MONOGRAINÉ PNEUMATIQUE

Semoir monograine pneumatique à enterrage à disques. Distribution polyvalente (maïs, tournesol, betterave, colza, sorgho). Grand choix de châssis. Disponible en version électrique NG PLUS 4 de 4 à 18 rangs, inter rang 37,5 à 80 cm. Polyvalence et précision, qualité de semis incomparable et une profondeur toujours optimale. Préparation conventionnelle ou simplifiée.





COMBINÉ DE SEMIS À TRÉMIE FRONTALE PROGRESS TF

Trémie frontale pouvant gérer 4 trémies distinctes toutes pilotées via une seule interface ISOBUS. Répartition des produits sur un ou deux circuits d'air indépendants pressurisés. Débits records de 26 kg/min en trémie simple ou 70 kg/min en trémie double. Trémies de 1.400 à 2.400 L (avec trémies additionnelles) non soumises à pression pour une plus grande capacité d'ouverture. Nombreux pharos de travail. 4 largeurs de herse au choix (de 3 à 6 m) + 4 lignes de semis au choix également. P20 (20kg), P30 (30kg), P50 (50kg) et P100 (100kg). Celles-ci sont approvisionnées par une tête de répartition ADS II garantissant une précision et répartition parfaite.



POSSIBILITÉ D'AJOUTER UN CADENAS

BARRIÈRE D'HERBAGE

Barrières extensibles en pas de 1 m, existe de 2 à 8 m. Équipées de 2 verrous à ressort inox pour une fermeture sécurisée.



VALET DE FERME

Gamme complète de 19 à 72 CV. Bras standard télescopique, hauteur de levage de 2,5 à 4 m. Atelage euro. Hydrostatique Bosch Rexroth. Moteur Yanmar. Machine très bien équilibrée. Rayon de braquage optimisé. Réglage hydraulique de la hauteur de l'arceau en option pour circuler dans les bâtiments bas.



BROSSE, PALLEET RACLE EN UN SEUL PASSAGE!



CRÉDIT 6 CAMPAGNES 0%
 1^{ère} ÉCHÉANCE À 1 MOIS
 Voir conditions en magasin

26 500 € HT

NETTOYEUR DE LOGETTES FARMXPRT

Moteur diesel Kubota 14 cv, entraînement par les 2 roues arrière, dirigé par la mono roue avant. Phare de travail, racleur relevable 1,2 m placé sous le véhicule, cuve arrière de 900 L avec convoyeur droite/gauche à vitesse variable. Brosse de balayage 850 mm repliable.



PAILLEUSE PR2000

Pailleuse portée 2 m³. Caisse parabolique largeur 1,35 m. Goulotte multifonction, coquette électrique. Commandes électriques avec double commande de porte arrière. Porte en V permettant de recevoir une deuxième balle ronde en attente.



MÉLANGEUSE À VIS VERTICALE

Forme cylindrique de caisse associée aux nouvelles vis pour diviser par deux le temps de coupe et de mélange. Un mélange homogène et rapide même en ration sèche. Une gamme de 8 (1 vis) à 36 m³ (3 vis). 4 contre-couteaux en standard. Distribution par sortie directe ou convoyeur. Avec ou sans pailleuse intégrée.

Tatoma



AUTOMOTRICE

Gamme de mélangeuses automotrices de 10 à 30 m³, à vis horizontales ou verticales. Conception compacte permettant une bonne maniabilité. Grande cabine offrant une visibilité sur tous les travaux de chargement et de déchargement. La suspension des essieux assure une bonne adhérence sur tous les terrains et le confort de l'utilisateur. L'expérience de TATOMA dans le mélange permet d'obtenir une ration homogène et aérée pour une ingestion optimale par les animaux. Option pailleuse disponible suivant modèles.

Tatoma



MÉLANGEUSE TRAPPE LATÉRALE MX VD200

Capacité 20 m³, double vis avec couteaux carbure dentelés. Châssis indépendant, 4 roues Ø54 mm sur châssis. Déchargement par trappe latérale, 4 contre-couteaux réglables manuellement. Bécille hydraulique. Anneau tôle anti-débordement. Éclairage routier. Roues 445/45-19,5. Options : pesée programmable, aimants, rampe contre couteaux pour betteraves.



5 990 € HT

DÉROULEUSE DR180 PIC

Dérouleuse balles rondes, pique botte intégré pour chargement, verrouillage et entrainement automatique, équipé de base pour distribution droite / gauche, fond fermé. Attelage euro. En option : protection hydraulique pour télescopique. Autre attelage sur demande.

SCAR & CLICK

À COMMANDER
EXCLUSIVEMENT SUR
SCAR & CLICK



FARMANIP



À PARTIR DE
8 190 € HT

CHARGEUR FARMANIP S6

Farmanip, marque du groupe M-Extend, chargeur S6, pour tracteur de 60 à 120 cv, force d'arrachement 1 500 kg, hauteur de levée à l'axe de l'outil : 3,5 m, inclus : adaptation, monovielier par commande à câbles, porte-outils Euro, couplage hydraulique par push-pull.



CHARGER, ATTELER ET DISTRIBUER
SANS DESCENDRE DU TRACTEUR

SILOFARMER

6 390 € HT

DÉROULEUSE TWIN-PIC V2

Convient pour bottes de foin, paille et enrubannage jusqu'à 2 m de diamètre. Double entraînement permettant la distribution à droite ou à gauche.

NOUVEAUTÉ : FOND SILICE EN OPTION

COSNET
MATÉRIEL AGRICOLE

**BÉTAILLERES
PLUTON ET NEPTUNE**

À PARTIR DE

13 490 € HT



PRODUIT	CARACTÉRISTIQUES	FOND	NOMBRE DE BÊTES	DIMENSIONS CAISSE	ROUES	TARIF FREINAGE DOUBLE LIGNE HYDRAULIQUE
PLUTON 5.20	Pont manuel assisté par ressorts	Blackson	8 à 10	5,10x2,40m	13.0/55-18 18 Plys	13 490 €
NEPTUNE 5.20	Abaissement et relevage hydraulique. Pont au sol.	Blackson	8 à 10	5,10 x 2,40m	385/55R10.5 16x7	15 990 €
NEPTUNE 120	Abaissement et relevage hydraulique. Pont au sol	Blackson	12 à 14	7,80 x 2,40m	335/55R10.5 16x7	18 990 €

**FREINAGE DOUBLE LIGNE
HYDRAULIQUE**

13 990 € HT



PLATEAU FOURRAGER BR 88

8 m, C.U. BT, pneus 12.5/80 x 15.3, échelons galvanisés réglables (+50 cm avant et arrière), freinage double ligne hydraulique 30 km/h. Disponible en freinage double ligne pneumatique, tarif sur demande.

Quantité limitée :
Freinage simple
ligne hydraulique



PASDELOU
MATÉRIEL AGRICOLE

5 790 € HT

TONNE À EAU SUR CHÂSSIS

Citerne galvanisée roulante 4.400 L, bécilles escamotables arrière stabilisatrice d'origine, bandeau avant support de flèche renforcé. Homologuée route, essieu 70 mm, roues 11.5/80x15.3.



Fliegl

BENNE MONOCOQUE TMK 264

Freinage double ligne pneumatique homologué 40 km/h, PTAC 22 T, 16 T de CU, châssis galvanisé, caisse longueur 6,40 m, hauteur 1,50 m, tandem 3 lames paraboliques, essieux carré 120 freins 406 x 120, roues 600/55x26.5 16 plys, suspension de flèche hydraulique, feux led. Rehaussons en option.



Jeantil

BENNE MONOCOQUE MODÈLE BR

Bennes grand volume de 10 à 48 m³ et de 8 à 24 T de charge utile.

THIEVIN

BENNE CORTAL

7 modèles de 14 à 32 T de PTAC. Châssis en acier HLE, pour une grande robustesse et une fiabilité incomparable pour tous les travaux agricoles en simple essieu, bogie, tandem ou trièrm. Plusieurs longueurs de caisse.



OPTION ISOTHIEV : GESTION DES FONCTIONS HYDRAULIQUES ET ÉLECTRIQUES DEPUIS LA CABINE VIA L'ISOBUS TRACTEUR !

LENORMAND



BÉTAILLÈRE

Large gamme en version peinte ou galvanisée : pose à terre 1 ou 2 essieux de 4,10 à 8,10 m, standard 1 ou 2 essieux de 4,10 à 8 m, fond plat de 8 à 11 m



FREINAGE SUR L'ENSEMBLE DES ROUES !

PLATEAU FOURRAGER

Large gamme de 8 à 12 m pour un PTAC de 12 à 26 T. Conception permettant une faible hauteur de plancher. Échelles télescopiques.



PONGE

PLATEAU FOURRAGER RPX 12026 SE+

Longueur 12 m, largeur 2,5 m PTAC 26 T. Freinage 40 km/h double ligne pneumatique ou hydraulique, suspension sur les 3 essieux. Equipements : pneus 445/45R19, 5-10 axes, échelles droites, coffre à sangles métallique, éclairage LED, gyrophare et éclairage latéraux LED.



40 km/h

FREINAGE DOUBLE LIGNE PNEUMATIQUE

24 690 € HT

40 km/h

FREINAGE DOUBLE LIGNE HYDRAULIQUE

25 790 € HT

FREINAGE DOUBLE LIGNE PNEUMATIQUE

17 490 € HT

40 km/h



MODÈLE PRÉSENTÉ : AVEC OPTION BARRIÈRES



DE SÉRIE : SÉCURITÉ RENFORCÉE GRÂCE AUX PORTES AUTOMATIQUES AFS

BÉTAILLÈRE BHX 601

Bétaillère pose à terre 6 m (modèles disponibles de 5 à 7 m), freinage 40 km/h, freinage double ligne pneumatique (hydraulique sur demande). Equipements de série : éclairage, gyrophare et éclairage latéraux LED, pneus neufs 385/65 R19,5 8 axes. Options disponibles : barrières de chargement, séparation intérieure, plancher antidérapant...

7 650 € HT

BROYEUR CALYPSO 2,80M

Déport hydraulique, transmission tube étoile, contre-couteaux, capot arrière mobile. Polyvalence de broyage. Pour tracteurs de 60 à 120cv. Autres modèles disponibles de 2,20 à 3m.



BROYEUR MONODISQUE

Broyage à droite : attelage 3 points arrière, 3 points avant ou chargeur. Broyage à gauche : attelage 3 points avant et télescopique. Rotor avec 3 couteaux escamotables. Couteaux 3 positions. Vitesse de rotation du rotor 1 900 tr/min (débit nécessaire 60 L/min). Coupelle d'appui Ø700 mm avec semelle HARDOX libre en rotation et en inclinaison pour un meilleur suivi du sol. Effacement par vîrin et boule d'azote réglable par pompe à main. Largeur de travail : 1 m.



DOUBLE BRAS PARALLÉLOGRAMME !



7 750 € HT

BROYEUR DMF POLYGREEN 1,60M

Pour travaux d'entretien, utilisation sur tracteur de faible puissance de 35 à 100 cv. Possibilité de boîtier extérieur. Double bras parallélogrammes avec vîrin intégré pour une robustesse et une longévité accrues. Autres modèles disponibles : 1,20, 1,40, 1,80 m.



À PARTIR DE 14 990 € HT



GRANDE CAPACITÉ DE BROYAGE DANS LA VÉGÉTATION DENSE !

BROYEUR DR8 3,20 M

Largeur 3,20 m. Caisse dotée de 3 poutres de fortes sections. Grand volume intérieur pour les végétations denses. Rotor de 244 mm pour une grande rigidité et un diamètre de coupe de 885 mm. Épaisseur de caisse de 4 mm + une tôle de blindage de 4 mm supplémentaire de série. À l'arrière, 2 roues semi-pivotantes ou un rouleau en option. Nombreux montages de couteaux dont le nouveau marteau 69 en option. Poids 19 000 kg. Également disponible en 2,80 m.



MONTAGE EN 6 ROTORS !

BROYEUR MASTER-COUPÉ

Disponible de 4,80 à 6,40 m. 5 rotors à 2 couteaux inférieurs sur le broyeur 4,80 m et 5 rotors à 3 couteaux inférieurs sur le broyeur 6,40 m. Défecteurs et contre-couteaux pour une très bonne qualité de broyage.



COMMANDES ÉLECTRIQUES

14 690 € HT

**ÉPAREUSE
TM 46**

Groupe de broyage très robuste TI 100 rotor acrotéux Y manilles, commandes monolevier ELECTRA, hydraulique indépendante (pompe et moteur acier Gr II), tête flottante, suspension oléopneumatique, pièces estampées sur les articulations des bras et du groupe de broyage, sécurité mécanique, rotor double sens de rotation (DSR), protection avant et arrière en caoutchouc résistant à l'usure, hauberes de fixation au tracteur, béquille de dépose.



6 980 € HT

BROYEUR D'ACCOTEMENT SO9Z 2M

Pour tracteur de 60 à 90 cv, largeur de travail 2 m, 650 kg. Roue libre, roulessu AR, inclinaison 90° vers le haut, 65° vers le bas. Toute une gamme disponible de 1,20 à 2,50 m pour tracteurs de 25 à 120 cv.



VITESSE DE TRAVAIL
JUSQU'À 8 KM/H

18 469 € HT

LAMIER À SCIE WOODKING DUO 3 LAMES

Lame de scie 700 mm. Hauteur de coupe 2,10 m. Ø de coupe jusqu'à 280 mm. Bras de départ 1,20 m. Contrepoids 210 kg, attelage EURO. Autres attelages en option.



ÉPAREUSES

Large gamme d'épareuses adaptées à tous travaux d'entretien. Divers types de bras : droit, en S ou L, bras télescopique. Diverses puissances de rotors de 25 cv à 80 cv. Portée horizontale de 3,2 à 8,5 m, largeurs de coupe de 0,9 m à 1,2 m pour des tracteurs de 30 à 220 cv. Différentes commandes disponibles selon modèles.



CONFORT, SIMPLICITÉ ET EFFICACITÉ!



ÉPAREUSES

Le VFR bras avancé hydraulique : une exclusivité! McDONNELL disponible à partir du modèle 4,80 m.
Un confort de travail inégalé : le chauffeur garde l'œil sur la tête de broyage et sur la trajectoire du tracteur en même temps. Le bras VFR permet de contourner les obstacles avec peu de manœuvres. Bias en parallélogramme : la hauteur de coupe reste la même quand on fait varier la portée de la tête de broyage.



VITESSE DE TRAVAIL 2 FOIS PLUS ÉLEVÉE QU'UN SYRO-ANDAINEUR

ANDAINEUR SOLEIL SÉRIE EUROPE

Simple d'utilisation, idéal pour un meilleur respect des fourrages, travail à vitesse élevée sur tous types de terrains et de fourrages. Disponible de 7,50 à 11,80 m.



MASCHIO GASPARDO

TRAPPE DE DÉBOURRAGE

PRESSE EXTREME 266-286

Large gamme de presses à chambre variable. Amovible rotatif ou alternatif. Jusqu'à 25 couteaux. Boîtier knobox possible. Ø des balles de 0,80 à 1,80 m. Pick-up 2,20 m maxi. Balancier permettant une pression performante.



MASCAR

ENRUBANNEUSE 3100S

Avec bras de chargement, dérouteur 750 mm, compte-tours, kit de basculement de la balle.



POGET

REMISE DE 5% SUR TOUS LES ÉQUIPEMENTS À Tournesol POGET :
PLATEAUX ET COUPE AVANCÉE

KIT PLATEAUX Tournesol ET DIVISEURS

Kit plateaux et diviseurs livrés pré-montés pour toute marque de coupe à céréales. Fixation des plateaux rapide par pincement sur la barre de coupe avec une seule vis de serrage. Aucune modification nécessaire à réaliser sur la coupe. Longueur des plateaux : 1,25 m. Largeur des plateaux : 17,5 cm.



TANCO

DÉBIT DE CHANTIER ÉLEVÉ : PLUS DE 70 BALLES/H !

ENRUBANNEUSE 1400 V

Enrubanneuse trainée double satellites, chargement dans le sens d'avancement de la presse. Table d'enrubannage fractionnée permettant un chargement et un déchargement simultanés de la balle, Ø de balle jusqu'à 1,5 m et poids maxi 1400 kg.



ANDAINEUR À TAPIS 9 M

2 unités de ramassage pouvant se rapprocher ou s'écarter afin de faire un andain central (largeur de travail 9 m) ou un andain latéral droit ou gauche (largeur de travail 7 m). Faible diamètre de rotors permettant au fourrage de monter très facilement (conservation des feuilles maximisée). Rotors segmentés sur leur longueur afin de suivre parfaitement les irrégularités du sol. Hauteur de châssis permettant aux unités de ramassage de passer au-dessus des andains lors des manœuvres.



FANEUSE SPIDER SEMI-PORTÉE

Gamme de faneuses rotatives professionnelles semi-portées à 8, 10, 12 ou 14 rotors robustes pour travailler de grandes surfaces avec des fourrages denses. Technologie permettant une utilisation simple, fourrage uniformément réparti sans contamination par la terre ou le sable. Angle de fanage réglable facilement pour un travail sûr et rapide.

NOUVEAU!



PIÈCES D'USURE EN HARDON
POUR PLUS DE LONGÉVITÉ!



GRUPE DE FAUCHE AVEC GROUPEUR

Largeur de travail de 9,2 à 10,2 m, réglage hydraulique de la largeur de travail en continu, 16 assiettes, 32 couteaux, sécurité indépendante des assiettes via goupille en laiton (ODSS), suspension hydropneumatique des lancers indépendante, sécurité anti-collision hydraulique, contrôle par boîtier de commande au pied-sélection isolob, conditionneurs à doigts acier avec réglage de l'intensité et direction du flux indépendant, système de surveillance de la surcharge des conditionneurs via capteurs à D&G, possibilité de dépose complète des tapis grâce au système d'attache via push-pull.

FAUCHEUSE FRONTALE SILVERCUT DISC

Largeur de travail de 3 à 3,74 m suivant modèle. Avec ou sans conditionneur (doigts polyéthylène ou rouleaux). Système de sécurité par assiette DBSS. Changement rapide des couteaux. Patin d'usure en Hardox®. Système S-Flow pour un parfait suivi du terrain.

KRONE

PRESSE À BALLE RONDES VARIPACK

Diamètres de 80 à 165 cm ou 190 cm. Gestion exclusive de la densité du cœur de la balle sur 3 zones différentes, et ce directement depuis le terminal pour s'adapter à tous les fourrages. Seulement 3 chaînes de fortes sections pour entraîner l'ensemble de la presse : simple, fiable et robuste. Graissage déporté et lubrification automatique disponible. Porte arrière à ouverture / fermeture en moins de cinq secondes. Les vérins de porte arrière intègrent un amortissement qui permet une fermeture rapide, silencieuse et ultra confortable.



440 POINTS DE VENTE EN FRANCE

13

CALVET : LEADER FRANÇAIS DE LA PULVÉRISATION VITICOLE !



PULVÉRISATEUR PNEUMATIQUE

La gamme de pulvérisateurs pneumatique se compose de différents types de châssis tels que châssis arrière, châssis semi porté, châssis porté. Capacité de 400 à 2000 L. Différents types de sorties selon les modèles que ce soit sorties basses, sortie intermédiaires, sorties hautes, sorties équipées d'anti-gouttes à membrane, voutes manuelles ou hydrauliques, télescopique et grand choix d'options pour l'utilisation et les besoins de chacun. Le modèle PERGOLA existe en châssis arrière 800 à 2 000 L ou porté 400 et 600 L.



PULVÉRISATEUR GAMME TANGENTIEL

Gamme tangentielle - 2 hauteurs disponibles de 150 cm ou 180 cm en porté 400 ou 600 L en semi-porté de 800 à 1500 L et en trainé de 800 à 2 000 L.

+ TURBINE SILENCIEUSE ET FAIBLE DEMANDE DE PUISSANCE

NOUVEAU !

+ SIMPLE, FIABLE ET ROBUSTE

PULVÉRISATEUR AÉROCONVECTEUR

Gamme aéro pour l'arbo. Aspiration inversé. Turbine de 600 ou 800. De 800L à 2 000 L. Pour tous les types de plantations et hauteur d'arbres.



TONDEUSE-FAUCHEUSE AVEC SATELLITE

Tondeuse rotative puissante, satellite mobile avec grand débat, faible hauteur pour passage sous la végétation. Large gamme pour s'adapter à toutes les largeurs de plantations.



+ MONTAGE AVANT OU ARRIERE GRÂCE À L'ATTelage 3 POINTS AVEC DOUBLE ARC

BROYEUR HYDRAULIQUE TC-H

Broyeur mixte pour herbe et bois de taille, attelage simplifié avec ancrage hydraulique, largeur de travail de 110 à 155 cm, capacité de broyage jusqu'à 30 mm de diamètre. Transmission par courroies avec tendeur (ressort ou vis). Equipements de série : rotor hélicoïdal, moteur hydraulique avec roue libre, protections antiprojections, patins latéraux et pied de support.



TERRAMAX

2090 € HT

PULVÉRISATEUR PORTÉ 400L

Châssis tubulaire, cuve polyéthylène 400 L, cuves lave-mains et rinçage indépendantes, pompe polypropylène 85 L/min, 20 bier 3 pistons membranes, filtration 3 niveaux, 3 sections manuelles, régulation manuelle, manomètre D/100, brassage par retour principal, vanne de vidange, attelage 3 points double chape, cardan de série, enrouleur, tuyaux 50m, lance.



5195 € HT

APLATISSEUR FLOGONNEUR AP85

Des machines efficaces pour un aplatissage sans farine ! Idéal pour toutes graines : maïs, pois, fèves/soies et mélanges. Distance de serrage avec verrouillage ajustée par levier ou volant. Tapis de protection des cylindres dans la trémie. Réglage du débit par une trappe en bas de trémie. Transmission par motoreducteur. Débit 850 kg/h, puissance 3 kW.



TERRAMAX

À PARTIR DE 1750 € HT

FENDEUSE 18 T

Vérin escamotable, lève bûche mécanique de série, 2 vitesses de descente.

DESCRIPTION	PRIX € HT
Extraction pompe tracteur 305 kg	1750 €
Centrale PDF pompe 37 L/min, réservoir 28 L. Sans cardan 365 kg	2400 €
Centrale PDF pompe 44 L/min, réservoir 28 L. Cardan 388 kg	2750 €



À PARTIR DE

799 € HT

BENNE PORTÉE

Avec porte et lame rabot soudée. Basculement avant.

LONGUEUR	PRIX € HT
1,80 m	799 €
1,80 m	875 €



949 € HT

RABOT À LISIER 2 M

Rabot à lisier. Largeur : 2 m. Largeur hors-tout : 2,09 m. Attelage : catégorie 1 sur pitons diamètre 28. Lame rotative acoutchouca réversible armé 65 shores, patins soudés. Côté : profondeur : 0,75 m, hauteur : 0,52 m, épaisseur : 6 mm. Poids : 165 kg.



À PARTIR DE

1699 € HT

GYROBROYEUR SÉRIE SPÉCIALE

Cardan inclus.

LARGEUR	PUISANCE	NOMBRE DE COUPEAUX	PRIX € HT
1,60 m	45 cv	2	1899 €
1,60 m	75 cv	3	2199 €
1,80 m	75 cv	3	2499 €

